



FLYTANDE CIRKULATIONSDISKMEDEL

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

Effekta är ett högeffektivt, flytande alkaliskt klorkombinerat diskmedel för cirkulationsdisk av alla typer av mjölkkningsanläggningar, tankar och diskmaskiner.

BRUKSANVISNING:

1. Skölj med 25-35°C vatten.
2. Diska i 60-80°C vatten. Dosering till 10 l vatten enligt följande:

Hårdhet i vatten	0-10° dH	0,5 dl
	10-20° dH	0,7 dl
	20-30° dH	1,0 dl

Diska i 5-10 min. Kontrollera att diskvattnet, efter avslutad disk, håller minst 40°C.

3. Skölj med rent vatten.
4. Töm ledningar med tömningsproppar.

SAMMANSÄTTNING:

Kaliumhydroxid, natriumhypoklorit, silikat, fosfater, polycarboxylater.

PRODUKTDATA:

Volymvikt:	ca 1,25
pH i brukslösning:	Ca 11,9
Korrosion:	Angriper aluminium och övriga lättmetaller.
Lagring:	Svalt och skyddas från solljus. Minitemperatur -10°C.
Hållbarhet:	9 månader vid rätt lagring.
Emballage:	24 kg dunk, 250 kg fat.

Prokalia Nordic AB
Box 15061
253 68 Helsingborg