

# Säkerhetsdatablad

## 161010 KRUUSE sårpray, Wound Plast

Utgiven: 2020-11-26  
Version: 1.0.0

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: 161010 KRUUSE sårpray, Wound Plast

#### Artikelnummer

| Artikelnummer | Beskrivning |
|---------------|-------------|
| 161010        |             |

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Skötselprodukt.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Leverantör

Företag: Jørgen Kruuse A/S  
Adress: Havretoften 4  
Postnr: 5550  
Ort: Langeskov  
Land: DANMARK  
E-post: info@kruuse.com, kruuse.norge@kruuse.com, kruuse.svenska@kruuse.com  
Telefon: +4572141511  
Fax: +4572141600  
Hemsida: www.kruuse.com

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - begär Giftinformation

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

CLP-klassificering: Aerosol 1;H222 Aerosol 1;H229

Allvarligaste skadliga effekterna: Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel. Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning.

#### 2.2 Märkningsuppgifter

##### Piktogram



Signalord: Fara

##### H-fraser

H222 Extremt brandfarlig aerosol.  
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

# Säkerhetsdatablad

## 161010 KRUUSE särspray, Wound Plast

Utgiven: 2020-11-26  
Version: 1.0.0

### P-fraser

|          |   |
|----------|---|
| P210     | Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. |
| P211     | Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.  |
| P251     | Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.   |
| P410+412 | Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.                                   |

### 2.3 Andra faror

Bedömning för att avgöra PBT och vPvB har inte utförts.

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.2 Blandningar

| Ämne           | CAS-nr   | EG-nr     | REACH reg.nr     | Koncentration | Noteringar | CLP-klassificering                           |
|----------------|----------|-----------|------------------|---------------|------------|--|
| dimetoximetan- | 109-87-5 | 203-714-2 | 01-2119664781-31 | 40 -< 45%     |            | Flam. Liq. 2;H225                            |
| butan          | 106-97-8 | 203-448-7 | 01-2119474691-32 | 30 -< 35%     |            | Flam. Gas 1;H220<br>Press. Gas liq. gas;H280 |
| propan         | 74-98-6  | 200-827-9 | 01-2119486944-21 | 15 -< 20%     |            | Flam. Gas 1;H220<br>Press. Gas liq. gas;H280 |

Se avsnitt 16 för kompletta texter i H-fraser..

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                     |  |
|---------------------|--|
| <b>Inhalation:</b>  | Sök frisk luft. Sök läkare i händelse av bestående obehag.   |
| <b>Förtäring:</b>   | Skölj munnen noga och drick 1-2 glas vatten i små klunkar. Sök läkare i händelse av bestående obehag.  |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Avlägsna förorenade plagg. Tvätta huden med tvål och vatten. Sök läkare i händelse av bestående obehag.  |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Spola ögat med mjuk vattenstråle från spolansordning, rent dricksglas eller liknande tills irritationen upphör. Sök läkare om symptomen kvarstår.  |
| <b>Brännskador:</b> | Skölj med vatten tills smärtan upphör. Avlägsna klädesplagg som inte häftar vid huden - sök läkare/transportera till sjukhus. Om möjligt, fortsatt skölja tills medicinsk personal tar över. |
| <b>Allmänt:</b>     | Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.  |

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan orsaka lätt irritation av hud och ögon. Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel. Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning. Spraydimma i munnen kan irritera slemhinnorna i mun och strupe.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandlas symtomatiskt. Kräver ingen speciell, omgående behandling.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Lämpliga släckmedel:</b> | Släck med pulver, skum eller vattendimma. Använd vatten eller vattendimma för att kyla ej antänt material. |
|-----------------------------|--|

# Säkerhetsdatablad

## 161010 KRUUSE särspray, Wound Plast

Utgiven: 2020-11-26  
Version: 1.0.0

**Olämpliga släckmedel:** Använd inte vattenstråle då det kan sprida branden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

WARNING! Aerosolbehållare kan explodera. Explosiva blandningar kan bildas med luft i samband med uppvärmning/exponering för brand.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd självförsörjande andningsutrustning tillsammans med kemiskt resistent handskar. Avlägsna behållare från det farliga området om så kan ske utan risk. Undvik inandning av ångor och rökgaser - sök frisk luft.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**För annan personal än räddningspersonal:** Säkerställ god ventilation. Rökning och öppen eld förbjudet. Stå i motvind/håll avstånd till källan. Håll överflödig personal på avstånd. Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Använd handskar.

**För räddningspersonal:** Utöver ovanstående: Vanliga skyddskläder som uppfyller EN 469 rekommenderas.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik onödiga utsläpp till miljön.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Torka upp spill och stänk med en trasa. Tillse god ventilation.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 för typ av skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för mer information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Använd produkten under väl ventilerade förhållanden. Rökning och öppen eld förbjudet. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen. Rinnande vatten och ögondusch bör finnas tillgängligt. Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras säkert, oåtkomligt för barn och avskilt från livsmedel, djurfoder, mediciner etc. Tryckbehållare: Skydda mot solljus och exponera inte för temperaturer överstigande 50°C. Förvara i torrt, svalt och väl ventilerat utrymme. Får ej förvaras tillsammans med följande: Oxideringsmedel. Produkten tillhör klass 1 (Brandfarliga vätskor).

### 7.3 Specifik slutanvändning

Inga speciella användningsområden utöver de användningsområden som anges i 1.2.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

**Gräns för exponering i arbetet:** Innehåller inga rapporteringspliktiga ämnen.

**Mätmetoder:** Att de yrkeshygieniska gränsvärdena inte överskrids kan kontrolleras med hjälp av mätningar.

# Säkerhetsdatablad

## 161010 KRUUSE sårspray, Wound Plast

Utgiven: 2020-11-26  
Version: 1.0.0

**Rättslig grund:** Hygieniska gränsvärden - AFS 2018:1.

### PNEC

| dimetoximetan-, cas-no 109-87-5 |             |                  |                     |            |
|---------------------------------|-------------|------------------|---------------------|------------|
| Exponering                      | Värde       | Bedömningsfaktor | Extrapoleringsmetod | Anmärkning |
| PNEC vatten (sötwater)          | 14,577 mg/l |                  |                     |            |
| PNEC vatten (havsvatten)        | 1,477 mg/l  |                  |                     |            |
| PNEC sediment (sötwater)        | 13,135 mg/l |                  |                     |            |
| PNEC STP (avloppsreningsverk)   | 10000 mg/l  |                  |                     |            |
| PNEC jord                       | 4,654 mg/kg |                  |                     |            |

### DNEL - arbetare

| dimetoximetan-, cas-no 109-87-5                               |                         |                  |               |                    |            |
|---|-------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------|
| Exponering  | Värde                   | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvudstötparameter | Anmärkning |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan) | 126,6 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                    |            |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)     | 17,9 mg/kg              |                  |               |                    |            |

### DNEL - befolkningen i stort

| dimetoximetan-, cas-no 109-87-5                               |                        |                  |               |                    |            |
|---|------------------------|------------------|---------------|--------------------|------------|
| Exponering  | Värde                  | Bedömningsfaktor | Dosdeskriptor | Huvudstötparameter | Anmärkning |
| Inhalering DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan) | 31,5 mg/m <sup>3</sup> |                  |               |                    |            |
| Dermal DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)     | 18,1 mg/kg             |                  |               |                    |            |
| Oral DNEL (långfristig exponering - systemisk påverkan)       | 18,1 mg/kg             |                  |               |                    |            |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Den personliga skyddsutrustning som anges nedan ska användas.

### Personlig skyddsutrustning, skyddsglasögon/ansiktsskydd:

Bär skyddsglasögon vid risk för stänk i ögonen. Skyddsglasögon ska uppfylla EN 166.

### Personskyddsutrustning, handskar:

Använd handskar.  
Mellan användning, medelstor exponering (1–2 timmar): Typ av material och tjocklek: Nitrilgummi/ 0,4 mm. Penetreringstid: 1 h.  
Typ av material och tjocklek: Lätt användning (små volymer, kortvarig exponering (mindre än 10 minuter)): Butylgummi/ 0,3 mm.  
Handskar ska uppfylla EN 374.  
En handskes lämplighet och hållbarhet är beroende på användningen, t.ex. hur ofta den används och hur länge den kommer i kontakt med ämnet, handskmaterialets tjocklek, funktion och kemisk motståndskraft. Kontakta handskleverantören för rådgivning.

# Säkerhetsdatablad

## 161010 KRUUSE särspray, Wound Plast

Utgiven: 2020-11-26  
Version: 1.0.0

**Personlig skyddsutrustning, andningsskydd:** Erfordras ej.

**Begränsning av miljöexponeringen:** Säkerställ att lokala bestämmelser för utsläpp efterlevs.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Parameter            | Värde/enhet                     |
|----------------------|---------------------------------|
| Tillstånd            | Aerosol                         |
| Färg                 | Färglös                         |
| Lukt                 | Karaktäristisk                  |
| Löslighet            | Ej lösbar med följande: Vatten. |
| Explosiva egenskaper | Data saknas                     |
| Oxidationsegenskaper | Data saknas                     |

| Parameter                               | Värde/enhet     | Anmärkingar |
|---|-----------------|-------------|
| pH (brukslösning)                       | Data saknas     |             |
| pH (koncentrerad)                       | Data saknas     |             |
| Smältpunkt                              | Data saknas     |             |
| Frys punkt                              | Data saknas     |             |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | < -20 °C        |             |
| Flampunkt                               | < -20 °C        |             |
| Avdunstningshastighet                   | Data saknas     |             |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas     |             |
| Brännbarhetsgräns                       | 235 °C          |             |
| Explosionsgränser                       | 2,2 - 19,9 vol% |             |
| Ångtryck                                | Data saknas     |             |
| Ångdensitet                             | Data saknas     |             |
| Relativ densitet                        | Data saknas     |             |
| Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten | Data saknas     |             |
| Självantändningstemperatur              | 260 °C          |             |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas     |             |
| Viskositet                              | Data saknas     |             |
| Luktröskel                              | Data saknas     |             |

#### 9.2 Annan information

| Parameter                            | Värde/enhet            | Anmärkingar |
|--------------------------------------|------------------------|-------------|
| Densitet                             | 0,68 g/cm <sup>3</sup> |             |
| VOC (Flyktiga organiska föreningar): | 92,508 % (629,051 g/l) |             |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1 Reaktivitet

Produkten kan användas vid kontakt med t.ex. heta föremål eller gnistor. Reagerar med följande: Oxideringsmedel.

#### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil förutsatt att den används i enlighet med leverantörens anvisningar.

#### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Produktens ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet. Ångor kan bilda explosiva gasblandningar med luft.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

# Säkerhetsdatablad

## 161010 KRUUSE särspray, Wound Plast

Utgiven: 2020-11-26  
Version: 1.0.0

Undvik uppvärmning och kontakt med antändningskällor.

### 10.5 Oförenliga material

Oxideringsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Produkten bryts ner under brandförhållanden eller då den värms till höga temperaturer, och kan därvid frigöra toxiska gaser.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut oral toxicitet:

##### dimetoximetan-, cas-no 109-87-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|------------|----------|-----------|-------|
| Råtta    | LD50    |                | 6423 mg/kg |          |           |       |

Spraydimma i munnen kan irritera slemhinnorna i mun och strupe. Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

#### Akut dermal toxicitet:

##### dimetoximetan-, cas-no 109-87-5

| Organism | Testtyp | Exponeringstid | Värde       | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|---------|----------------|-------------|----------|-----------|-------|
| Kanin    | LD50    |                | > 5000mg/kg |          | OECD 402  |       |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

**Akut inhalationstoxicitet:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Frätskada/irritation på huden:** Kan orsaka lätt irritation. Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation:** Tillfällig irritation. Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Andningssensibilisering eller hudsensibilisering:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Mutagenitet i könsceller:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Cancerframkallande:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Reproduktionstoxicitet:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Enstaka STOT-exponering:** Produkten avger ångor av organiska lösningsmedel, som kan orsaka dåsighet och yrsel. Vid höga koncentrationer kan ångorna orsaka huvudvärk och förgiftning. Testdata finns ej tillgängligt. Produkten behöver inte klassificeras.

**Upprepad STOT-exponering:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Fara vid aspiration:** Produkten behöver inte klassificeras. Testdata finns ej tillgängligt.

**Annan giftig inverkan:** Inga kända.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### dimetoximetan-, cas-no 109-87-5

# Säkerhetsdatablad

## 161010 KRUUSE särspray, Wound Plast

Utgiven: 2020-11-26  
Version: 1.0.0

| Organism  | Sorter                          | Exponeringstid | Testtyp  | Värde        | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|---------------------------------|----------------|----------|--------------|----------|-----------|-------|
| Fisk      | Brachydanio rerio               |                | 96hLC50  | > 1000mg/l   |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna                   |                | 48hEC50  | > 1200mg/l   |          | OECD 202  |       |
| Alger     | Pseudokirchneriella subcapitata |                | 72hErC50 | 9120 mg/l    |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia magna                   |                | 30dNOEC  | 150,5mg/l    |          |           |       |
| Alger     | Artnamn ej specificerade        |                | 30dNOEC  | 145,77mg/l   |          |           |       |
| Fisk      | Artnamn ej specificerade        |                | 30dNOEC  | 450,281 mg/l |          |           |       |

### butan, cas-no 106-97-8

| Organism  | Sorter                   | Exponeringstid | Testtyp  | Värde      | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|--------------------------|----------------|----------|------------|----------|-----------|-------|
| Fisk      | Artnamn ej specificerade |                | 96hLC50  | 49,9 mg/l  |          |           |       |
| Alger     | Artnamn ej specificerade |                | 96hErC50 | 19,37 mg/l |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia sp.              |                | 48hEC50  | 69,43mg/l  |          |           |       |

### propan, cas-no 74-98-6

| Organism  | Sorter                   | Exponeringstid | Testtyp  | Värde     | Slutsats | Testmetod | Källa |
|-----------|--------------------------|----------------|----------|-----------|----------|-----------|-------|
| Fisk      | Artnamn ej specificerade | 96h            | 96hLC50  | 49,9mg/l  |          |           |       |
| Alger     | Artnamn ej specificerade | 96h            | 96hErC50 | 16,47mg/l |          |           |       |
| Kräftdjur | Daphnia sp.              | 48h            | 48hEC50  | 69,43mg/l |          |           |       |

Produkten behöver inte klassificeras. Baserat på befintlig data anses inte klassifikationskriterierna ha uppfyllts.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Testdata finns ej tillgängligt.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

#### dimetoximetan-, cas-no 109-87-5

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|--------|----------------|---------|-------|----------|-----------|-------|
|          |        |                | Log Pow | 0     |          |           |       |
|          |        |                | BCF     | 0,6   |          |           |       |

### butan, cas-no 106-97-8

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|--------|----------------|---------|-------|----------|-----------|-------|
|          |        |                | Log Pow | 1,09  |          |           |       |

### propan, cas-no 74-98-6

| Organism | Sorter | Exponeringstid | Testtyp | Värde | Slutsats | Testmetod | Källa |
|----------|--------|----------------|---------|-------|----------|-----------|-------|
|          |        |                | Log Pow | 1,09  |          |           |       |

Förväntas inte att lagras i biomassa.

### 12.4 Rörligheten i jord

Testdata finns ej tillgängligt.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen bedömning har gjorts.

### 12.6 Andra skadliga effekter

# Säkerhetsdatablad

## 161010 KRUUSE särspray, Wound Plast

Utgiven: 2020-11-26  
Version: 1.0.0

Inga kända.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Undvik onödiga utsläpp till miljön. Kasta inte helt eller delvis tömda sprayflaskor i vanliga sopkärl. Överlämna sprayflaskor till lokal insamlingsanläggning för kemiskt avfall.

**Avfallskategori:** Aerosolburkar: EWC-kod: 16 05 04 Gas i tryckbehållare (härunder haloner), som innehåller farliga ämnen. Trasor med organiska lösningsmedel: EWC-kod: 15 02 02 Absorbermedel, filtermaterial (även oljefilter som inte anges på annan plats), torkdukar och skyddskläder förorenade av farliga ämnen.

### AVSNITT 14: Transport information

#### Landtransport (ADR/RID)

|   |           |                                |  |
|---|-----------|--------------------------------|--|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 1950      | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> |  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | AEROSOLER | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 2.1       |                                |  |
| <b>Risiketikkett(er):</b>                 | 2.1       |                                |  |
| <b>Farlighetsnummer:</b>                  |           | <b>Tunnelkategori :</b>        | D  |

#### Transport på inrikes vattenvägar (ADN)

|   |          |                                |  |
|---|----------|--------------------------------|--|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 1950     | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> |  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | AEROSOLS | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 2.1      |                                |  |
| <b>Risiketikkett(er):</b>                 | 2.1      |                                |  |
| <b>Transport i tankfartyg:</b>            |          |                                |  |

#### Havstransport (IMDG)

|   |          |  |   |
|---|----------|--|---|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 1950     | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b>             |   |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | AEROSOLS | <b>14.5 Miljöfaror:</b>                    | Produkten är inte Marine Pollutant (MP) |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 2.1      | <b>Namn på det/de miljöfarliga ämnena:</b> |   |
| <b>Risiketikkett(er):</b>                 | 2.1      |  |   |
| <b>EmS:</b>                               | F-D, S-U | <b>IMDG Code segregation group:</b>        | - Ingen -                               |

#### Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|   |                     |                                |  |
|---|---------------------|--------------------------------|--|
| <b>14.1 UN-nummer:</b>                    | 1950                | <b>14.4 Förpackningsgrupp:</b> |  |
| <b>14.2 Officiell transportbenämning:</b> | AEROSOLS, FLAMMABLE | <b>14.5 Miljöfaror:</b>        | Produkten skall inte märkas som miljöfarlig (symbol: fisk och träd). |
| <b>14.3 Faroklass för transport:</b>      | 2.1                 |                                |  |
| <b>Risiketikkett(er):</b>                 | 2.1                 |                                |  |

#### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Inga.

#### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden



# Säkerhetsdatablad

## 161010 KRUUSE sårspray, Wound Plast

Utgiven: 2020-11-26  
Version: 1.0.0

Ej tillämpligt.

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

**Speciella villkor:** Ungdomar under 18 år får inte yrkesmässigt använda eller utsättas för produkten. Ungdomar som fyller minst 16 år under kalenderåret är undantagna denna regel om produkten ingår som ett nödvändigt led i en utbildning. DIREKTIV 2012/18/EU (Seveso), P3a BRANDFARLIGA AEROSOLER: Kolumn 2: 150 (netto) t, Kolumn 3: 500 (netto) t.

Omfattas av:  
Föreskrifter och allmänna råd om minderårigas arbetsmiljö.  
Arbetskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd.  
Arbetsmiljöverkets författningssamling, Kemiska arbetsmiljörisker.

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

**Övrig information:** Kemikaliesäkerhetsvärderingar har utförts för följande substanser:  
Butan  
propan  
dimetoximetan-

### AVSNITT 16: Annan information

#### Versionshistorik och ändringsindikationer

| Version | Omarbetad  | Ansvarig                 | Ändringar |
|---------|------------|--------------------------|-----------|
| 1.0.0   | 2020-11-26 | Bureau Veritas HSE / RBE | New       |

**Förkortningar:** PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic  
vPvB: Very Persistent and Very Bioaccumulative  
STOT: Specific Target Organ Toxicity  
DNEL: Derived No Effect Level  
PNEC: Predicted No Effect Concentration

**Övrig information:** Detta säkerhetsdatablad har utarbetats för och gäller uteslutande för denna produkt. Det baseras på vår aktuella kunskap samt den information som leverantören har lämnat om produkten vid tidpunkten för utarbetandet. Säkerhetsdatabladet uppfyller gällande lagar om utarbetande av säkerhetsdatablad i enlighet med 1907/2006/EC (REACH) inkluderat efterföljande ändringar.

**Utbildningsråd:** En förutsättning är att ha grundliga kunskaper om detta säkerhetsdatablad.

**Klassificeringsmetod:** Beräkning baserad på riskerna för kända komponenter. Testdata.

#### Lista över relevanta H-satser

H220 Extremt brandfarlig gas.  
H222 Extremt brandfarlig aerosol.  
H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.  
H229 Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.  
H280 Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

#### SDS har utarbetats av

Företag: Bureau Veritas HSE Denmark A/S

# Säkerhetsdatablad

## 161010 KRUUSE sårspray, Wound Plast

Utgiven: 2020-11-26  
Version: 1.0.0

Adress: Oldenborggade 25-31  
Postnr: 7000  
Ort: Fredericia  
Land: DANMARK  
E-post: infohse@dk.bureauveritas.com  
Telefon: +45 77 31 10 00  
Hemsida: <http://www.hse.bureauveritas.dk>

**Dokumentets språk:** SE