

# MANUREN

Sida 1/1 Informationsbladnr.: 1063

Printdatum: 16. mar 2012.

<b>PRODUKTTYP</b>	Rengöringspulver
<b>ANVÄNDNING</b>	MANUREN är speciellt framtagen för manuell rengöring av exempelvis: kakel, klinker, väggar, redskap, spannar, kyltankar, centrifuger och liknande.
<b>EGENSKAPER</b>	Den unika sammansättningen gör att MANUREN är ett effektivt och skonsamt rengöringsmedel.
<b>KARAKTERISTIK</b>	Vit pulver.
<b>BRUKSANVISNING OCH DOSERING</b>	MANUREN används i en koncentration på 20-40 g pulver till 10 liter vatten (0,3-0,6 liter MANUREN till 100 liter vatten). Vattentemperaturen 40-60°C. Efter avslutad rengöring ska samtliga ytor som senare kommer i kontakt med livsmedel sköljas noggrant med tappvatten.
<b>PRODUKTDATA</b>	Specifik vikt 1,00 kg/l. pH-värde brukslösning, ca: 12,5 (10%)
<b>TITRERING</b>	1. Avmätt 10 ml av brukslösning 2. Tillsätt 3-4 droppor fenolftalein. 3. Titra med 0,1 N HCl till färglös. 4. Omräkna Förbrukt ml HCl x 0,153 = Brukskoncentration.
<b>FÖRVARING</b>	Förvaras i tillsluten originalförpackning.
<b>SÄKERHETS-FÖRHÅLLANDE</b>	Frätande. Irriterar andningsorganen. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

**NOVADAN**

Platinvej 21, DK-6000 Kolding, Tlf. +45 76 348 400  
PL - ul. Holenderska 4, 05-152 Czosnów, Tel +48 (0)22 785 1002