

Foam 30

Produktinformationen gäller för produkt i den rekommenderade brukslösningen.
Önskas information om den koncentrerade produkten hänvisas till Säkerhetsdatabladet (MSDS).



PRODUKTTYP	Alkaliskt skumrengöringsmedel
ANVÄNDNING	Foam 30 är ett medelstarkt skumrengöringsmedel, som används inom livsmedels-, pharma- och transportindustrin. Foam 30 kan användas på aluminium och andra alkalikänsliga ytor.
EGENSKAPER	Foam 30 ger ett kraftigt och stabilt skum på alla ytor och löser effektivt upp fett, kolhydrater och proteinbeläggningar. Speciellt lämplig att användas till rengöring av tappmaskiner, slicers och plattfrysar samt kylvagnar där det är mycket aluminium. Tvätt av transportbilar som används bl.a. till gris- och nöttransport: Används till invändig och utvändigt tvätt av fordon och släp/skåp. Skall användas på varma underlag/ytor (>+25°C), låt inte skummet torka in på de lackerade ytorna, då detta kan medföra matta fläckar på bilens lack.
FÖRVARING:	Förvaras i tättsluten originalförpackning. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Lagras skyddat mot syror (syreaktiv). Produkten ska förvaras i ogenomskinlig behållare och ej utsättas för direkt solljus. Förvaring: -5 - 30 °C Hållbarhet: 36 månader.
GODKÄNNANDE	Produkten uppfyller de generella kraven i livsmedelslagen för produkter som används i livsmedelstillverkande verksamheter. Det betyder att produkten vid normal användning och dosering eller under förutsägbara förhållanden inte avger beståndsdelar till livsmedel i en omfattning som kan innebära fara för människors hälsa.
SÄKERHET	Vänligen se tillhörande säkerhetsdatablad för upplysning om hantering och spill/avfall. Endast för yrkesmässigt bruk.
MILJÖEFFEKTER	Inga belägg för hormonstörande.
AVFALLSHANtering	Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall. Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Emballagen får inte återanvändas.

BRUKSANVISNING OCH DOSERING

Den rekommenderade användningskoncentrationen för produkten är 1-5 %.
Temperatur: 5-65°C.
Verkningstid: 5-30 minuter.
Låt inte skummet torka in.

Efter rengöring måste alla ytor sköljas av noggrant med rent vatten.

PRODUKTDATA

Färg	Brunaktig.
Fysisk form	Vätska.
Lukt	Ingen karakteristisk lukt.
Densitet	~ 1,10 kg/l.
pH	
vid leverans	~ 13,0
i vattenlösning	1 % ~ 10,5
i vattenlösning	5 % < 11,5

TITRERING

Mät upp 10 ml av brukslösning.
Tillsätt 3-4 droppor fenolftalein.
Titra med 0,1 N HCl till färglös.
Brukskoncentration = Förbrukat antal ml HCl x
Faktor (w/w %): 1,11
(v/v %): 1,02